Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:55

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/naswietlacz-halogen-kwadrat-led-200w-ip66-p-46429.html



Naświetlacz halogen kwadrat LED 200W IP66

Numer MIZAR	**63469**
Kod EAN	**5904121592985**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Naświetlacz halogen kwadrat LED 200W IP66

□ Nowoczesna technologia i solidne wykonanie! □

Naświetlacz został wykonany na podstawie nowoczesnych diod LED, które zastępują tradycyjne naświetlacze żarnikowe. Dzięki temu halogen przy poborze 200 W emituje światło zbliżone do tradycyjnego naświetlacza żarnikowego o mocy aż 2000 W, co sprawia, że naświetlacz LED jest energooszczędną alternatywą dla halogenów z tradycyjnym żarnikiem!

Oprócz niskiego poboru energii elektrycznej halogen został wykonany z wysokiej jakości aluminium, dzięki czemu żywotność lampy jest znacznie wydłużona w przeciwieństwie do obudów wykonanych z plastików i innych tworzyw sztucznych!

Efektem zastosowania technologii LED i aluminiowej obudowy jest długa żywotność oferowanej lampy nawet do 50000 godzin, co sprawia, że lampa posłuży Ci przez długie miesiące!

□ Światło tam gdzie chcesz! □

Naświetlacz LED 200W idealnie sprawdzi się w miejscach, gdzie potrzebujesz solidnego źródła światła! Świetnie sprawdzi się na podwórku, hali magazynowej, boisku stadionowym, parkingu i wielu innych miejsc wymagających oświetlenia zarówno w sprzyjających warunkach pogodowych, jak i pogorszonych, gdyż lampa posiada certyfikat IP 66, który potwierdza odporność lampy na zachlapania, pył, kurz i piach!

□□□ Proste połączenie bez zbędnych komplikacji! □□□

□□ Naświetlacze LED posiadają proste podłączenie źródła zasilania prądu stałego. Oznacza to, że przewody możesz połączyć z instalacją elektryczną pojazdu lub użyć niedrogiego zasilacza podłączanego do gniazdka elektrycznego!

Informacje techniczne:
Napięcie zasilania: 230V
Moc użytkowa: 200W
Odpowiednik tradycyjnego żarnika 2000W
Barwa światła: 6000K światło zimne
Strumień światła: 10000lm
Wymiary: 270x270x40mm
Kąt świecenia: 120°
Żywotność: do 50000 godzin
Klasa szczelności: IP66
Certyfikaty: CE, FC
Zakres temperatury działania: od -35°C do + 50°C
Kolor obudowy: Czarna
Klasa energetyczna: A

MONTAŻ:
1. Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie w sieci elektrycznej.
2. Przykręcić naświetlacz do ściany lub podłoża, a następnie podłączyć przewody zasilające z sieci elektrycznej do odpowiednich przewodów w naświetlaczu:
Przewód czerwony - fazowy (L)
Przewód niebieski - neutralny (N)
Przewód żółty - uziemienie (PE)
4. Zabezpieczyć przewód zasilający naświetlacz
5. Ustawić kąt świecenia naświetlacza i dokręcić śruby mocujące.