Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:42

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/naklejki-przyczepy-hl-60-11-biale-litery-44x130cm-p-21370.html



Naklejki przyczepy HL 60.11 białe litery 44x130cm

Numer MIZAR	**34037**
Kod EAN	**2000000466392**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zestaw naklejek przyczepy HL 60.11.

Twoja przyczepa straciła swój dawny blask? Lakier i napisy dawno wyblakły i coraz częściej pojawia się rdza? Nie pozwól aby Twoja przyczepa zamieniła sie w złom!

Od dawna w naszej ofercie można znaleźć farbę dedykowaną do przyczep HL/HW, jednak sama farba to za mało aby Twoja HL-ka wyglądała jak nowa. Kluczem do sukcesu są samoprzylepne naklejki z oznakowaniem przyczepy.

Teraz nie musisz już mozolnie wycinać szablonów z tektury, męczyć się z zaciekami i nierównymi krawędziami napisów, wystarczy zamówić u nas napisy dedykowane do Twojej przyczepy.

Wysokiej jakości zestaw samoprzylepnych emblematów: oznaczenie modelu oraz producenta a także nalepki ostrzegawcze oraz informacyjne (np. masy objętościowe różnych materiałów).

Prosty i szybki montaż oraz atrakcyjna cena powodują, że samodzielnie i niewielkim nakładem sprawisz, że Twoja przyczepa naprawdę będzie wyglądała jak nowa.

Wersja naklejek z symbolem przyczepy w kolorze białym.

Napisy "HL 60.11" oraz "ŁADOWNOŚĆ" to tzw. naklejki ploterowe, poniżej instrukcja ich nakładania (dołączana również do naklejek). Pozostałe emblematy to standardowe naklejki, fabrycznie nacięte do odpowiedniego kształtu i rozmiaru.

Instrukcja naklejania naklejek "ploterowych"

Przed przystąpieniem do naklejania należy przygotować powierzchnię maszyny, w tym celu oczyścić ją z zanieczyszczeń stałych oraz odtłuścić.

Naklejka składa się z trzech warstw:

1. papieru podkładowego
2. naklejki zasadniczej
3. folii transportowej

Przez rozpoczęciem naklejki rozciąć po wyznaczonych niebieskich liniach (o ile występują)

Etap nakładania
Oderwać papier podkładowy, naklejka zasadnicza musi pozostać z folią transportową. Gdyby naklejka zasadnicza pozostawała na papierze podkładowym należy delikatnie cofnąć operację i docisnąć folię transportową do naklejki zasadniczej, po czym ponownie spróbować oderwać papier podkładowy.

Przy pomocy folii transportowej przenieść naklejkę zasadniczą na maszynę (docelową powierzchnię) i mocno docisnąć. Powoli i delikatnie zerwać folię transportową.

W przypadku gdyby naklejka zasadnicza odkleiała się z folią transportową, należy delikatnie cofnąć operację, docisnąć folię z naklejką do powierzchni docelowej, po czym ponownie spróbować delikatnie oderwac folię.

Po całkowitym zerwaniu folii transportowej na maszynie musi pozostać tylko naklejka zasadnicza.