Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:59

Link do produktu: https://sklep.mizar.com.pl/zestaw-zewnetrznego-rozdzielacza-c-360-3-sek-1-plywajaca-na-podnosnik-2x-dwustronnego-dzialania-p-45899.html



Zestaw zewnętrznego rozdzielacza C-360 3-sek. 1-pływająca na podnośnik 2x dwustronnego działania

Cena	**1 649,99 zł**
Numer MIZAR	**63083**
Kod EAN	**2000000756547**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zestaw zewnętrznego rozdzielacza C-360, 1x sekcja pływająca, 2x sekcja dwustronna

Zestaw ma na celu zastąpienie tradycyjnego rozdzielacza podnośnika pod siedzeniem rozdzielaczem uniwersalnym - trzysekcyjnym.

Rozdzielacz montujemy na błotniku co sprawia, że jest w bardziej dostępnym i wygodniejszym dla użytkowania miejscu, w porównaniu do montowanego pod siedzeniem.

Pozwala na sterowanie podnośnikiem i hydraulika zewnętrzną.

Rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne, prostsze, łatwiejsze w obsłudze i naprawie.

Zestaw dedykowany do ciągników Ursus C-360

W zestawie zastosowano wysokiej jakości rozdzielacz firmy Badestnost. Jest on wyposażony w trzy sekcje (w tym jedną pływającą). Pozwala to na szerokie zastosowanie rozdzielacza przy współpracy z różnymi maszynami. Konfiguracja rozdzielacza została przygotowana pod kątem obsługi fabrycznego siłownika podnośnika (jednostronnego) w związku z czym sekcja pływająca posiada zaślepione jedno z wyjść. Istnieje możliwość odblokowania tego wyjścia i po podłączeniu dodatkowych węży (brak w zestawie) sekcja ta może obsługiwać siłowniki dwustronnego działania. Niewątpliwą zaletą sekcji pływającej jest możliwość współpracy zarówno z siłownikami dwustronnego działania (składane brony, pługi obrotowe itp) oraz siłownikami jednostronnego działania (siłowniki wywrotu, podnośniki hydrauliczne itp). W sezonie zimowym jeśli podnośnik nie byłby potrzebny, można wykorzystać sekcję pływającą do obsługi pługa śnieżnego.

Sekcja pływająca posiada 4 położenia:
1 - wysuw siłownika
0 - rozdzielacz w położeniu neutralnym,
2 - powrót siłownika dwustronnego
3 - opuszczanie siłownika jednostronnego (w przypadku siłownika dwustronnego - pozycja ta umożliwia jego "pływanie" co ma zastosowanie np w pługach śnieżnych)

W położeniu pływającym - 3 - sekcja posiada zatrzask, który utrzymuje dźwignię rozdzielacza w tej pozycji (tzw. wolny spływ)

Pozostałe dwie sekcje tzw. "zwykłe" obsługują siłowniki dwustronnego działania lub silniki hydrauliczne (wymaga to trzymania dźwigni przez operatora).

Układ sekcji podawany w kolejności od strony zaworu bezpieczeństwa:

1 - sekcja dwustronnego działania (D)
2 - sekcja dwustronnego działania (D)
3 - sekcja dwustronnego działania z funkcją pływającą (P)

W skład zestawu wchodzi:

- cylinder hydrauliczny z założonym tłokiem

- tłok z czterema uszczelnieniami - dwa metalowe i dwa poliuretanowe

- adapter rozdzielacza

- rurki hydrauliczne

- węże hydrauliczne

- rozdzielacz trzysekcyjny

- tulejka centrująca z oringami

- śruby, podkładki, normalia